

miniwelder roof2

Горячий клин сварочный
аппарат

Легкий, терпимый, экономически



simple.
good.
affordable.

miniwelder roof2: Легкий, терпимый, экономически

Легкий и простой в управлении. miniwelder roof2 подходит для работ с любыми кровельными мембранами из ПВХ и ТПО толщиной до 1 мм на всех скатных крышах. Поскольку технология нагревательного клина не требует использования нагнетаемого воздуха, мембрана во время сварки не вибрирует. Не тратьте деньги на токсичный материал для сварки растворителями.

Горячий клин сварочный аппарат

miniwelder roof2

- Подходит для работ на всех скатных крышах, даже при чрезвычайных нагрузках
- Идеален для проведения подготовительных работ
- Для тонких мембран из ПВХ и ТПО толщиной 0,3–1 мм
- Возможность использования при высоких и низких наружных температурах
- Надежная контактная сварка благодаря нагревательному клину из хромированной стали
- Эргономичная направляющая ручка
- Легкость и удобство в управлении благодаря весу всего лишь 4 кг
- Без необходимости использования дорогого токсичного материала для сварки растворителями

Спецификация

Напряжение	В	230
Частота	Гц	50 / 60
Макс. мощность	Вт	800
Температура	°С	60–480
Материал нагревательного клина		Нержавеющая сталь
Ширина сварочного сопла (без тестового канала)	мм	40
Макс. нахлест	мм	80
Скорость	м/мин	0.4 – 7.5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	228 × 228 × 170
Вес (кг без направляющей ручки)	кг	4
Знак соответствия		CE
Класс защиты I		⊕

Входят в комплект поставки

инструкция по эксплуатации, кейс для прибора, направляющая ручка, шестигранный ключ, щетка для очистки

№ артикула

WELDY miniwelder roof2, 230V / 800W

158.291





Посетите наш канал Youtube:
youtube.com/WELDYhotairtools



Адреса дистрибьюторов:



Leister Technologies AG является сертифицированным по **ISO9001** предприятием.