

# ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

## Штроборезы

- Улучшенный привод с повышенной мощностью
- Облегченная конструкция
- Электронные системы управления и защиты

HQ  
MOTOR

FDP



# #ШТРОБИМОЩНО



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокомощный HQM двигатель** для наиболее тяжелых работ
- **Увеличенная перегрузочная способность**
- **Длительный ресурс в номинальном режиме** (до 500 рабочих часов)
- **Оптимальная твердость щеток** увеличивает межсервисный период



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Магниевый кожух** диска на 10% снижает вес изделия (по сравнению с пред. серией)
- **FDP** – усиленная защита от пыли всех узлов
- Необходимые **электронные системы**: плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой\*, защита от перегрузки и обратного удара
- **Большая площадь воздушных отверстий**
- **Эффективное охлаждение**



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Наглядная шкала** глубины реза
- **Опорные ролики** для ровного ведения
- **Поворотная основная рукоятка**
- **Широкий выключатель** с защитой от случайного пуска и фиксацией во включенном положении
- **Пылеотводный патрубок D43/d36 мм**

# Технические характеристики



Серия	МАСТЕР		ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ	
	ЗШ-30-1205 Т		ЗШ-П30-1600 ПСТ	ЗШ-П30-1600 ПСТК	ЗШ-П45-2200 ПТ	ЗШ-П45-2200 ПТК	ЗШ-П65-2700 ПСТ	ЗШ-П65-2700 ПСТК
Кейс	без кейса		без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом
Мощность, Вт	1200		1600		2200		2700	
Глубина реза, мм	0 – 30		0 – 30		0 – 45		20 – 65	
Ширина реза, мм	3 – 30		3 – 30		4.3 – 35		4.3 – 40	
Диаметр диска, мм	125		125		180		230	
Посадочный диаметр, мм	22.2		22.2		22.2		22.2	
Число оборотов, об/мин	8800		8800		8000		6600	
<b>Функции</b>								
Плавный пуск	-		•		•		•	
Поддержание оборотов	-		•		-		•	
Защита от перегрузки	•		•		•		•	
Бронирование обмоток двигателя	-		•		•		•	
Защита коллектора от повреждения	•		•		•		•	
Усиленная пылезащита	-		•		•		•	
Лабиринтное уплотнение подшипников	•		•		•		•	
Поворотная рукоятка	•		•		•		•	
Магнийевый кожух диска	•		•		•		•	
Дополнительная рукоятка	•		•		•		•	
<b>Комплектация</b>								
Рукоятка дополнительная, шт.	1		1		1		1	
Ключ специальный, шт.	1		1		1		1	
Ключ имбусовый, шт.	1		1		1		1	
<b>Упаковка</b>								
Габариты, см	45×21×18		47.5×21×17.5		70×20×34		60×21×33	
Масса изделия, кг	3.9		4.1		7.8		9.4	
Масса в упаковке, кг	4.8		5.0		9.5		11.2	
			6.4		12.4		15	


# Особенности конструкции

## ЗШТ-П45-2200 ПТ / ЗШТ-П45-2200 ПТК



2200 Вт

0 – 45 мм



Магниевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза




Поворотная основная рукоятка для удобства при любой ориентации

Патрубок подключения пылесоса D43/d36 мм

Встроенное крепление ключа

2 положения дополнительной рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины штробления

Кнопка выключателя с фиксацией

Электронный блок с функциями плавного пуска, защиты от перегрузки, поддержания оборотов и обратного удара

Быстрый доступ к щеткам для замены



Защелки с защитой от самооткрывания



Удобный металлический ящик для хранения и переноски\*


# Особенности конструкции

## ЗШТ-П65-2700 ПСТ / ЗШТ-П65-2700 ПСТК




2700 Вт

20 – 65 мм



Магнийевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза




Поворотная основная рукоятка для удобства при любой ориентации

Патрубок подключения пылесоса D43/d36 мм

Встроенное крепление ключа

2 положения дополнительной рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины штробления

Кнопка выключателя с фиксацией

Электронный блок с функциями плавного пуска, защиты от перегрузки, поддержания оборотов и обратного удара

Быстрый доступ к щеткам для замены



Защелки с защитой от самооткрывания



Удобный металлический ящик для хранения и переноски\*